


12W，超宽电压输入，隔离稳压正负双路/单路

DIP 封装，DC-DC 模块电源



CE 专利保护 RoHS

URA_YMD-12WR3 & URB_YMD-12WR3 系列产品输出功率为 12W，4:1 超宽电压输入范围，效率高达 88%，1500VDC 的常规隔离电压，允许工作温度-40~85℃，具有输入欠压保护，输出过压、过流、短路保护功能，满足 CISPR32/EN55032 CLASS A，广泛应用于工控、电力、仪器仪表、通信等领域。

产品特点

- 宽电压输入范围：4:1
- 效率高达 88%
- 空载功耗低至 0.10W
- 隔离电压 1500VDC
- 输入欠压，输出过压、短路、过流保护
- 工作温度：-40℃~+85℃
- 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
- 国际标准引脚方式

选型表

产品型号	输入电压 (VDC)		输出		效率 (%, Min. /Typ.) @满载	最大容性 负载 (μF)
	标称值 (范围值)	最大值	输出电压 (VDC)	输出电 (mA) (Max. /Min.)		
URA0505YMD-12WR3	5 (4.5-9)	12	±5	±1200/0	81/83	1000
URA0512YMD-12WR3			±12	±500/0	84/86	470
URA0515YMD-12WR3			±15	±400/0	86/88	330
URA0524YMD-12WR3			±24	±250/0	86/88	220
URB0503YMD-12WR3			3.3	2900/0	76/78	6800
URB0505YMD-12WR3			5	2400/0	81/83	6800
URB0509YMD-12WR3			9	1333/0	83/85	1000
URB0512YMD-12WR3			12	1000/0	85/87	680
URB0515YMD-12WR3			15	800/0	86/88	470
URB0524YMD-12WR3			24	500/0	86/88	220
URA2405YMD-12WR3	24 (9-36)	40	±5	±1200/0	81/83	1000
URA2412YMD-12WR3			±12	±500/0	85/87	680
URA2415YMD-12WR3			±15	±400/0	86/88	330
URA2424YMD-12WR3			±24	±250/0	86/88	220
URB2403YMD-12WR3			3.3	2900/0	77/79	6800
URB2405YMD-12WR3			5	2400/0	81/83	6800
URB2409YMD-12WR3			9	1333/0	83/85	1000
URB2412YMD-12WR3			12	1000/0	85/87	680
URB2415YMD-12WR3			15	800/0	86/88	470
URB2424YMD-12WR3			24	500/0	86/88	220

URA4805YMD-12WR3	48 (18-75)	80	±5	±1200/0	81/83	680
URA4812YMD-12WR3			±12	±500/0	85/87	470
URA4815YMD-12WR3			±15	±400/0	86/88	330
URB4803YMD-12WR3			3.3	2900/0	77/79	6800
URB4805YMD-12WR3			5	2400/0	81/83	6800
URB4812YMD-12WR3			12	1000/0	85/87	680
URB4815YMD-12WR3			15	800/0	86/88	470
URB4824YMD-12WR3			24	500/0	86/88	220

注:1, 输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

2, 上述效率值是在输入标称电压和输出额定负载时测得; 效率最小值大于 Min. -2 为合格;

3, 正负输出两路容性负载一样。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	5V 输入	---	3077	3200	mA
	24V 输入		625	667	
	48V 输入		313	333	
反射纹波电流		80	130	200	
输入冲击电压 (1sec. max.)	5V 输入	-0.7	---	12	VDC
	24V 输入		---	40	
	48V 输入		---	80	
启动电压	5V 输入	4.4	---	---	
	24V 输入	8.6	---	---	
	48V 输入	17.6	---	---	
欠压关断	5V 输入	4	4.3	---	
	24V 输入	5	8	---	
	48V 输入	15	17	---	
启动时间	标称输入和恒阻负载	---	19	30	mS
输入滤波器		PI 型			
热插波		不支持			
遥控脚 (Ctrl) *	模块关断	Ctrl 悬空或接 TTL 高电平 (3.5-12VDC)			
	模块开启	Ctrl 接 GND 或低电平 (0-1.2VDC)			

注: *Ctrl 控制引脚的电压是相对于输入引脚 GND。

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	0%到 100%负载	---	±1	±3	%
输出电压平衡度	双路输出, 平衡负载	---	±1	±3	
线性电压调节率	满载, 输入电压从低电压 到高电压	正输出	±0.2	±0.5	
		负输出	±0.5	±1	
负载调节率	从 0%到 100%的负载	正输出	±0.5	±1	

		负输出	--	± 0.5	± 1.5	
交叉调节率	双路输出，主路 50%负载，辅路 10%到 100%负载		--	--	± 5	
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化		--	300	500	μs
瞬态响应偏差			--	± 5	± 8	
			--	± 3	± 5	%
温度漂移系数	满载		--	--	± 0.03	%/ $^{\circ}C$
纹波*噪声	20MHz 带宽，5%到 100%负载		--	60	100	mVp-p
过流保护			150	170	200	%Io
短路保护			可持续，自恢复			

通用特性					
项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出，测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	2000	2600	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	M Ω
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	1000	--	pF
工作温度	温度≥71℃降额使用（见图 1）	-40	--	85	℃
存储温度		-55	--	125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm，10 秒	--	--	300	
存储湿度	无凝结	5	--	95	%RH
开关频率（PWM 工作模式）	100%负载，标称输入电压	--	350	--	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	1000	--	--	K hours
振动	10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z				

物理特性		
外壳材料		铝合金
大小尺寸	卧式封装	25.40*25.40*12.00 mm
重量	卧式封装	14g
冷却方式		自然空冷

EMC 特性		
EMI	传导骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/CLASS B（推荐电路见图 3-②）
	辐射骚扰	CISPR32/EN55032 CLASS A(裸机)/CLASS B（推荐电路见图 3-②）
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact $\pm 4KV$ / Air $\pm 8KV$ perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3 10V/m perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4 $\pm 2KV$ （推荐电路见图 3-①） perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5 $\pm 2KV$ （推荐电路见图 3-①） perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6 3 UR.m.s perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29 0%-70% perf. Criteria B

产品特性曲线








图 1



设计参考

1. 应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前, 都是按照 (图 2) 推荐的测试电路进行测试。

若要求进一步减少输入输出纹波, 可将输入输出外接电容 C_{in} 、 C_{out} 加大或选用串联等效阻抗值小的电容, 但容值不能大于该产品的最大容性负载。




图 2

VIN	5V	24V	48V
CIN	220uF	100uF	100uF
Cout	10uF		

2. EMC 解决方案—推荐电路




图 3

注：图 3 中第①部分用于 EMS 测试；第②部分用于 EMI 滤波，可依据需求选择。

参数说明：

型号	Vin:5V	Vin:24V	Vin:48V
FUSE	根据客户实际输入电流选择		
MOV	14D270K	14D560K	14D101K
C0	330 μ F/20V	330 μ F/50V	330 μ F/100V
C1	10 μ F/25V	1 μ F/50V	1 μ F/100V
C2	参照图 2 中 Cout 参数		
LDM1	4.7 μ H		
CY1/CY2	1nF/2KV		

EMC 推荐电路—PCB 布板图




图 4

注：输入输出隔离电容之间（CY1/CY2）焊盘最小距离要保证 $\geq 2\text{mm}$ 。



- 此系列产品不支持输出并联升功率使用
- 更多信息，请参考 DC-DC 应用笔记清远特斯拉电子或询问技术人员

外观尺寸图

第三视图



单位: mm



注: 栅格距离为2.54*2.54mm

引脚定义

脚位	单路	双路
1	GND	GND
2	Vin	Vin
3	+Vo	+Vo
4	ON PIN	0V
5	0V	-Vo
6	Ctrl	Ctrl

注:

尺寸单位: mm[inch]

端子截面公差: $\pm 0.10 [\pm 0.004]$

未标注公差: $\pm 0.50 [\pm 0.020]$

1. 建议双路输出模块负载不平衡度: $\leq \pm 5\%$, 如果超出 $\pm 5\%$, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
3. 本文数据除特殊说明外, 都是在 $T_a=25^\circ\text{C}$, 湿度 $<75\%$, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
6. 我司可提供产品定制;
7. 产品规格变更恕不另行通知。